



TERMOFÖNSTER



Det håller.[®]

EABs termofönster med fasta glas är helt underhållsfria och mycket tåliga tack vare de varmförzinkade, sammansvetsade stålprofilerna.

FAKTA

EABs termofönster tillverkas helt enligt dina önskemål och behov vad gäller mått, val av kulör och antal luft. Maximal glasyta 1,2 m² och maximal längd är 6 meter.

Glasning

Termofönsterna levereras med isolerruta D4-18, U-värde 1,1 monterat i kraftiga lister av natureloxerade aluminiumprofiler. Andra glastyper monteras på begäran.

Montering

M16 karmhylsa för montage i vägg ingår. Lämplig montageskruv Ø 7,5 typ Hilti alternativt Tema karmskruv, medföljer inte.

Ytbehandling

Varmförzinkade stålårsprofiler.

Tillval, plåtbeklädnad

Utsidan bekläds med lackerad plåt, se separat kulörprogram.

Material

- Karm och spröjs tillverkas av av varmförzinkade stålårsprofiler.
- Isolerprofil av ABS, zinkgrå kulör.
- Invändig och utvändig glasningslist av natureloxerade aluminiumprofiler.



Termofönster med grålackerad plåtbeklädnad.

UNDERHÅLLSFRIA

Våra termofönster är underhållsfria, med varmförzinkade stålprofiler och bruten köldbrygga. Fönstren är till för fasta glas och tillverkas helt enligt dina önskemål och mått. Du väljer antal luft. Maximal glasyta är 1,2 m² och maximal längd är 6 meter.

YTBEHANDLING

Insidan är varmförzinkad och utsidan är väderbeständig isolerprofil. Utsidan bekläds med lackerad plåtprofil i någon av våra sex standardkulörer, se separat kulörprogram.

10 ÅRS GARANTI

Vi vet att våra portar håller - och att de håller vad vi lovar. Därför ingår alltid 10 års garanti oavsett vilken lösning du väljer. Varje port tillverkas i Smålandsstenar och vi kan konsten att kombinera form, funktion och hållbarhet.



Utsida med plåtbeklädnad.




Insida med varmförzinkad karm.



Infästning karmhylsa.



Insida plåtvinkel.



Det håller.®

LAGERINREDNINGAR | PORTAR | STÅLBYGGNADER
333 33 SMÅLANDSSTENAR | 0371-340 00 | WWW.EAB.SE

